

Насос ЦНС, ЦНСГ
Действителен с: 11.02.14
Центробежные насосы секционные для перекачивания холодной и горячей воды горизонтальные

Насосы ЦНС 105-98... 490, ЦНС 180-85... 425, ЦНС 300-120... 600 предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм и температурой от 1 до 45 °С. Насосы ЦНСГ 105-98... 490, ЦНС 180-85... 425, ЦНС 300-120... 600 с температурой до 105 °С.

Насосы ЦНСН - для перекачивания нефти и нефтепродуктов. Насосы ЦНСМ - для перекачивания масел. Насосы изготавливаются как с сальниковыми, так и с торцовыми уплотнениями.

Стоимость насосов ЦНС 500-160... 880, ЦНС 850-240... 960 предоставляется по письменному запросу.

Электропитание: 380/660В, 660/1140В, 6000В

Материал корпуса насоса и рабочих колес: Чугун



Насос ЦНС, ЦНСГ	Стоимость, руб с НДС 18%	Технические характеристики			Габариты насоса, (длина/ширина/высота), мм	Масса, кг. Насос
	Насос	Производительность, м3/ч	Напор, м.	Мощность эл/дв.		
105-98	117 875	105	98	55	1075/600/640	480
105-147	132 500	105	147	75	1170/600/640	518
105-198	147 000	105	198	110	1265/600/640	576
105-245	159 750	105	245	132	1360/600/640	634
105-294	177 875	105	294	160	1455/600/640	715
105-343	192 375	105	343	160	1550/600/640	775
105-392	206 875	105	392	200	1645/600/640	836
105-441	221 250	105	441	250	1740/600/640	897
105-490	235 875	105	490	250	1835/600/640	958
180-85	156 750	180	85	75	1125/630/715	670
180-128	176 000	180	132	110	1230/630/715	800
180-170	190 500	180	170	132	1335/630/715	910
180-212	208 750	180	212	160	1440/630/715	1170
180-255	226 875	180	225	200	1545/630/715	1200
180-297	254 000	180	297	250	1650/630/715	1300
180-340	281 250	180	340	250	1755/630/715	1420
180-383	308 500	180	383	315	1860/630/715	1550
180-425	335 750	180	425	315	1965/630/715	1680
300-120	245 000	300	120	160	1365/810/830	1150
300-180	280 000	300	180	250	1485/810/830	1300
300-240	307 500	300	240	315	1605/810/830	1460
300-300	343 750	300	300	400	1725/810/830	1650
300-360	383 750	300	360	500	1845/810/830	1800
300-420	427 500	300	420	500	1965/810/830	1950
300-480	471 250	300	480	630	2085/810/830	2150
300-540	507 500	300	540	800	2205/810/830	2310
300-600	580 000	300	600	800	2325/810/830	2470

Стоимость насосов на раме и насосных агрегатов предоставляется по письменному запросу